

## KOMBIVOGN – FENDT TIGO

## Tekniske data.



		TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 100 XR
<b>Tekniske data</b>								
Rumfang i henhold til DIN 11741	m <sup>3</sup>	31	31	36	41	38	44	54
Rumfang i henhold til DIN 11741 med indføringsvalser	m <sup>3</sup>	29	29	34	39	36	42	52
Rumfang i henhold til DIN 11741 uden indføringsvalser	m <sup>3</sup>	32	32	37	42	38	44	54
Rumfang med moderat kompression	m <sup>3</sup>	45	50	60	70	65	75	100
Effektkrav	kW/hk	96/130	96/130	110/150	125/175	132/180	147/200	184/250
Egenvægt	kg	6.650	7.100	7.600	8.100	9.200	10.200	12.300
Egenvægt med indføringsvalser	kg	7.050	7.550	8.050	8.550	9.700	10.700	12.800
Tilladt samlet vægt	kg	17.500/18.500	20.000/22.000	20.000/24.000	20.000/24.000	22.000/24.000	24.000/31.000	31.000
Samlet bredde	m	2,52	2,52	2,52	2,52	2,55	2,55	2,55
Samlet længde	m	7,75	7,75	8,75	9,75	8,75	9,75	11,75
Samlet længde med indføringsvalser	m	8,38	8,38	9,38	10,38	8,75	9,75	11,78
Samlet højde	m	3,85	3,92	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00
Lastrums bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36
Lastrums længde	m	5,00	5,00	6,00	6,00	6,10	7,10	9,10
Sporvidde	m	1,95	2,00	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05
Tilladt belastning på trækbom	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000
Pickup tandrække	Antal	7	7	7	7	7	7	7
Pickups arbejdsbredde i henhold til DIN	cm	190	190	190	190	200	200	200
Fingerafstand	mm	54	54	54	54	54	54	54
Pickups frihøjde	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80
Rotordiameter	mm	800	800	800	800	800	800	800
Rotortandrækker	Antal	7	7	7	7	7	7	7
Maks. antal knive	Antal	40	40	40	40	45	45	45
Teoretisk skærelængde	mm	37	37	37	37	37	37	37
Maksimal hastighed 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□
Maksimal hastighed 60 km/t		□	□	□	□	□	□	□
18.5 t Boogie-tandem, chassis 22.5		■						
22 t Boogie-tandem, chassis 22.5			■	■	■			
24 t Boogie-tandem, chassis 26.5				□	□			
24 t Boogie-tandem, chassis med FSC 26.5						■	■	
24 t Boogie-tandem, chassis med FSC 30.5						□	□	
31 t Boogie-tandem, chassis med FSC 26.5							□	■
Hydraulisk bremse		□	□	□	□	□	□	□
Tryklufsbremse		□	□	□	□	□	□	□
Lastafhængig bremse		■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende aksel		□	■	■	■	■	■	■

	TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 100 XR
<b>Tilvalg og ekstraudstyr</b>							
<b>Trækbom</b>							
Hydropneumatisk affjedring af trækbom	□	□	□	□	■	■	■
Knækstyret trækbom med positionskontrol	□	□	□	□	□	□	□
<b>Pickup</b>							
Pickupføler i midten af vognen	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk pickupafkastning	□	□	□	□	□	□	□
<b>Skærebord/rotor</b>							
Kanalafdækning	□	□	□	□	□	□	□
Knivbom, der kan svinges til side	□	■	■	■	■	■	■
Beskyttelse enkelt kniv	■	■	■	■	■	■	■
Central knivfrigivelse	■	■	■	■	■	■	■
<b>Lastrum plads</b>							
Multifunktionel skilleplade	■	■	■	■	■	■	■
Ingen indføringsvalser	■	■	■	■	■	■	■
2 indføringsvalser	□	□	□	□	□	□	□
3 indføringsvalser	□	□	□	□	□	□	□
Sænket transportbund 250 mm	■	■	■	■	■	■	■
Motor med 2 hastigheder til transportbund	□	□	□	□	■	■	■
Gearkassebeskyttelse transportbund	□	□	□	□	■	■	■
Ultralysføler påfyldningsindikator	□	□	□	□	□	□	□
Lastrum kamera	□	□	□	□	□	□	□
Vejesystem		□	□	□	□	□	□
Lastrum dæksel	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbejdslygter	□	□	□	□	■	■	■
Lastrum døre	■	■	■	■	■	■	■
<b>Chassis</b>							
Hydraulisk servostyring	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk servostyring	□	□	□	□	□	□	□
Liftaksel						□	□
<b>Betjeningselementer</b>							
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7"; 10.4")	■	■	■	■	■	■	■
Tigo-skærm (tastatur)	□	□	□	□	□	□	□
VarioFill, automatisk læsse- og tømmesystem	■	■	■	■	■	■	■
<b>Dæk</b>							
500/55-20	□						
620/40 R22.5	□						
710/35 R22.5 Country	□						
710/40 R22.5 Flotation Pro		□	□	□			
710/45 R22.5 Flotation Trac		□	□	□			
710/50 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Flotation Trac			□	□	□	□	□
800/45 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□
800/45 R30.5 Flotation Trac					□	□	