

FENDT IDEAL

Tekniske specifikationer

Standardudstyr og ekstraudstyr

Standard:

Ekstraudstyr:

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Skærebord							
Skærebordsbredder PowerFlow fra - til	m	7.70 - 10.70	7.70 - 9.20	9.20 - 12.20	9.20 - 12.20	10.70 - 12.20	10.70 - 12.20
Snittehastighed PowerFlow	snit/min.	1220	1220	1220	1220	1220	1220
TerraControl™ - stubhøjde regulering		■	■	■	■	■	■
AutoLevel-skærebordsopretning		■	■	■	■	■	■
Automatisk vindehastighed		■	■	■	■	■	■
Elektrisk rapskniv		□	□	□	□	□	□
Multikobling		■	■	■	■	■	■
Hydraulisk vindedrev		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Halmelevator							
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■	■	■
AutoDock™ - automatisk skærebordsmontering		□	□	□	□	□	□
AgTag - automatisk skærebordsregistrering		□	□	□	□	□	□
Variabelt skærebordsdrev		□	□	□	□	□	□
HP - hydraulisk justering af skærevinkel		□	□	□	□	□	□
Indføringskæder	antal	3	3	3	3	4	4
Hydraulisk vende gear		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Tærskesystem							
Single Helix-tærskemekanisme		■	■				
Dual Helix-tærskemekanisme				■	■	■	■
Rotorer	antal	1	1	2	2	2	2
Rotordiameter	mm	600	600	600	600	600	600
Rotorlængde	mm	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Rotorhastighed	omdr./min.	400 - 920	400 - 920	400 - 920 / 280 - 1160	400 - 920 / 280 - 1160	280 - 1160	280 - 1160
Tærskebroombåde, Helix-tærskemekanisme	m ²	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66	1.66
Udskillesesområde, Helix-tærskemekanisme	m ²	1.44	1.44	1.92	1.92	2.40	2.40
Rotorindføring diameter	mm	600	600	600	600	600	600
Rotorindføring hastighed	omdr./min.	285-656	285-656	285 - 656	285 - 656	200 - 828	200 - 828

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Udskillelse af afgrøderester							
Samlet udskillesesområde	m ²	2.27	2.27	3.58	3.58	4.06	4.06

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Rensning							
Cyklonrensningssystem		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™ - soldkasser				■	■	■	■
Tilløbsplan areal	m ²	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Oversold areal	m ²	2.71	2.71	2.71	2.71	2.98	2.98
Undersold areal	m ²	2.19	2.19	2.19	2.19	2.42	2.42
Samlet soldareal	m ²	4.9	4.9	4.9	4.9	5.4	5.4
Blæserhastighed	omdr./min.	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400
Indstilling af elektrisk blæser		■	■	■	■	■	■
Dobbelte, ventilerede trin		■	■	■	■	■	■
Separat returtærsker		■	■	■	■	■	■
Elektrisk justering af sold		■	■	■	■	■	■
Indikator for restprodukter		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Korttank							
Streamer 210 - 210 l/s / 17,100 l		□		□		■	
Streamer 140 - 140 l/s / 12,500 l		■	■	■	■		■
ScrollSwing-styring		■	■	■	■	■	■
StreamerGates - justering af tomme hastighed		■	■	■	■	■	■
Indvendig belysning		■	■	■	■	■	■
Stige i korttank, sikker adgang		■	■	■	■	■	■
Klap og lem til udtagning af prøver		■	■	■	■	■	■
Korttankens tømmerrør 7,60 m - stift		■	■	■	■	□	□
Korttankens tømmerrør 9,15 m - stift		□	□	□	□	■	■
Korttankens tømmerrør 9,15 m - kan foldes ind		□	□	□	□	□	□
Korttankens tømmerrør 10,60 m - kan foldes ind		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Halmsnitte							
BaseCut - 56 takkede knive		■	■	■	■	■	■
Short-Cut - 112 takkede knive		□	□	□	□	□	□
Avnespreder		□	□	□	□	□	□
Elektrisk justerbare deflektorplader		□	□	□	□	□	□
ActiveSpread-radialspreder		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Motor							
MAN-motor				■	■	■	■
AGCO Power-motor		■	■				
AirSense®-kølesystem		■	■	■	■	■	■
Cylindre	antal	7	7	6	6	6	6
Slagvolumen	liter	9.8	9.8	12.4	12.4	15.2	15.2
Nominelle motoromdr.	omdr./min.	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Maks. ydelse med effektforstærkning (ECE R 120)	kW/hk	336 / 451	336 / 451	401 / 538	401 / 538	483 / 647	483 / 647
Brændstoftankens kapacitet standard/ekstraudstyr	liter	1000 / 1250	1000 / 1250	1250 / 1500	1250 / 1500	1250 / 1500	1250 / 1500
AdBlue-tank kapacitet	liter	180	180	180	180	180	180
DriveCenter		■	■	■	■	■	■
Luftkompressor		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Chassis							
MotionShift-gearkasse		■	■	■	■	■	■
Geartrin	antal	2	2	2	2	2	2
Maks. kørehastighed*	km/t	40	40	40	40	40	40
AllDrive-firehjulstræk		□	□	□	□	□	□
ParaLevel-hældningskompensation			■		■		■

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Kabine							
Vision-kabine		■	■	■	■	■	■
Luftaffjedret førersæde		■	■	■	■	■	■
Luksusførersæde		□	□	□	□	□	□
Automatisk klimastyring		■	■	■	■	■	■
Elektrisk justerbare udvendige spejle med varme		■	■	■	■	■	■
Ekstra vidvinkelspejl		■	■	■	■	■	■
Ekstra arbejdslygter		■	■	■	■	■	■
Arbejdslygte - fuld LED		□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□
Multimedie-navigator		□	□	□	□	□	□
Bakkamera		■	■	■	■	■	■
360° kamerasystem		□	□	□	□	□	□
Kølerum integreret i passagersæde		□	□	□	□	□	□
Spildindikator		■	■	■	■	■	■
Justerbar ratstamme		■	■	■	■	■	■
ProSound-system		□	□	□	□	□	□
PowerFold-stige til indstigning, kan klappes ind		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Fendt Variotronic							
Fendt Varioterminal 10.4"		■	■	■	■	■	■
Fendt-instrumentbræt		■	■	■	■	■	■
SmartConnect™-app		□	□	□	□	□	□
HarvestPlus - automatisk styring af gennemløb			■	■	■	■	■
IDEALharvest™ - maskinoptimering		□	□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide		□	□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		□	□	□	□	□	□
Forberedt til Fendt VarioGuide		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□	□	□
AgCommand™		■	■	■	■	■	■
Udbytte- og fugtighedsmåler		■	■	■	■	■	■
Kortlægning af udbytte		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Mål og vægt							
Længde uden skærebord	m	9.127	9.13	9.126	9.13	10.632	10.63
Bredde uden skærebord, standarddæk	m	3.29	3.49	3.49	3.49	3.49	3.49
Højde	m	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

		IDEAL 7	IDEAL 7 PL	IDEAL 8	IDEAL 8 PL	IDEAL 9	IDEAL 9 PL
Dæk							
Drivaksel dæk (standard)		800/70R32	800/70R32	800/70R32	800/70R32	800/70R32	800/70R32
Styreaksel dæk (standard)		520/80R26	520/80R26	620/70R26	620/70R26	620/70R26	620/70R26
Transportbredder							
1000/55R32	mm	3890	3890	3890	3890	3890	3890
900/60R38	mm	3790	3790	3790	3790	3790	3790
800/70R38 - 3,3 m	mm	3290	3290	3290	3290	3290	3290
800/70R38 - 3,5 m	mm	3490	3490	3490	3490	3490	3490

* = afhængigt af landet - der kan gælde yderligere lovmæssige begrænsninger